

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

EXTENDER HDMI WIRELESS

DVDO-AIR-2K
(AIR2K)
880802000602

Extender Wireless 60 GHz HDMI risoluzione 1080p60 a bassa latenza, supporta CEC, audio 7.1

381,00DVDO-AIR-4K
(AIR4K)
880802000619

Extender Wireless 60 GHz HDMI risoluzione 4K/30Hz a bassa latenza, supporta CEC, audio 7.1

563,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

TELECAMERE

	DVDO-C1-1 (C11) 880802003252	Webcam 1080P sottomonitor USB 2.0, Sensore 2,07M, FOH 120° LENTE F=3,1 MM, alimentazione USB	120,00
	DVDO-C2-1 (C21) 880802003245	Webcam 1080P Brandeggiabile Zoom 12x Ottico (16X Digit.), FOH 72,5°, Brand. H = +/- 170° V= -30°/+ 90°, Uscite USB3.0, IP H264/H265, ONVIF. Controllo IP, RS232 VISCA/PELCO D-P. Alimentazione 12V/5V dc 12W. Accessori: alimentatore, telecomando	1.415,00
	DVDO-C3-1 (C31) 880802003238	Telecamera 1080P Brandeggiabile Zoom 12x Ottico (16X Digit.), FOH 72,5°, Brand. H = +/- 170° V= -30°/+ 90°, Uscite HDMI, 3G-SDI, IP H264/H265, ONVIF. Controllo IP, RS232 VISCA/PELCO D-P. Telecamera panoramica separata per sistema tracking con software gratuito. Alimentazione 12Vdc 12W. Accessori: alimentatore, staffa a muro, telecomando, cavo RS232	1.798,00
	DVDOC41B (C41B) 880802002330	Telecamera Full HD con risoluzione massima 1920x1080@60Hz. Zoom 20x. Sensore 1/2.8 pollici CMOS 2.07 megapixels, F=1.5-3.0, FOV 56°, FOH 98°. Uscita contemporanea HDMI/3G-SDI/USB3.0/LAN. Supporta formati H.264/H.265, AAC, MP3 e G.711A con compressione audio fino a 48KHz (ingresso audio jack 3,5 mm stereo). Funzione Auto flip H/V per installazioni capovolte. Uscita LAN multiformato (Main/Sub Stream) ONVIF/RTSP/RTMP/RTMPS/SRT. Controllo tramite telecomando IR o LAN/RS422/RS485/RS232 In/Out con protocollo di comando VISCA OVER IP/VISCA/PELCO D-P. Brandeggio con motori passo-passo estremamente silenzioso (Pan 0.1° - 100°/s - Tilt 0.1° - 45°/s). Sistema di Tracking fino a 6-7 mt. con processore video ed analisi algoritmica per tracking real time per zone (max 4). 255 preset memorizzabili (10 da telecomando IR). Alimentazione 12V-1A con adattatore incluso. Colore nero.	1.676,00
	DVDOC41W (C41W) 880802002323	Telecamera Full HD con risoluzione massima 1920x1080@60Hz. Zoom 20x. Sensore 1/2.8 pollici CMOS 2.07 megapixels, F=1.5-3.0, FOV 56°, FOH 98°. Uscita contemporanea HDMI/3G-SDI/USB3.0/LAN. Supporta formati H.264/H.265, AAC, MP3 e G.711A con compressione audio fino a 48KHz (ingresso audio jack 3,5 mm stereo). Funzione Auto flip H/V per installazioni capovolte. Uscita LAN multiformato (Main/Sub Stream) ONVIF/RTSP/RTMP/RTMPS/SRT. Controllo tramite telecomando IR o LAN/RS422/RS485/RS232 In/Out con protocollo di comando VISCA OVER IP/VISCA/PELCO D-P. Brandeggio con motori passo-passo estremamente silenzioso (Pan 0.1° - 100°/s - Tilt 0.1° - 45°/s). Sistema di Tracking fino a 6-7 mt. con processore video ed analisi algoritmica per tracking real time per zone (max 4). 255 preset memorizzabili (10 da telecomando IR). Alimentazione 12V-1A con adattatore incluso. Colore bianco.	1.676,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDOC41NDIB (C41NDIB)	Telecamera Full HD con risoluzione massima 1920x1080@60Hz. Zoom 20x. Sensore 1/2.8 pollici CMOS 2.07 megapixels, F=1.5-3.0, FOV 56°, FOH 98°. Uscita contemporanea HDMI/3G-SDI/USB3.0/LAN/NDI. Supporta formati H.264/H.265, AAC, MP3 e G.711A con compressione audio fino a 48KHz (ingresso audio jack 3,5 mm stereo). Funzione Auto flip H/V per installazioni capovolte. Uscita LAN multiformato (Main/Sub Stream) ONVIF/RTSP/RTMP/RTMPS/SRT. Controllo tramite telecomando IR o LAN/RS422/RS485/RS232 In/Out con protocollo di comando VISCA OVER IP/VISCA/PELCO D-P. Brandeggio con motori passo-passo estremamente silenzioso (Pan 0.1° - 100°/s - Tilt 0.1° - 45°/s). Sistema di Tracking con Intelligenza artificiale per tracking real time. 255 preset memorizzabili (10 da telecomando IR). Alimentazione 12V-1A con adattatore incluso. Colore nero.	2.036,00
 DVDOC41NDIW (C41NDIW)	Telecamera Full HD con risoluzione massima 1920x1080@60Hz. Zoom 20x. Sensore 1/2.8 pollici CMOS 2.07 megapixels, F=1.5-3.0, FOV 56°, FOH 98°. Uscita contemporanea HDMI/3G-SDI/USB3.0/LAN/NDI. Supporta formati H.264/H.265, AAC, MP3 e G.711A con compressione audio fino a 48KHz (ingresso audio jack 3,5 mm stereo). Funzione Auto flip H/V per installazioni capovolte. Uscita LAN multiformato (Main/Sub Stream) ONVIF/RTSP/RTMP/RTMPS/SRT. Controllo tramite telecomando IR o LAN/RS422/RS485/RS232 In/Out con protocollo di comando VISCA OVER IP/VISCA/PELCO D-P. Brandeggio con motori passo-passo estremamente silenzioso (Pan 0.1° - 100°/s - Tilt 0.1° - 45°/s). Sistema di Tracking con Intelligenza artificiale per tracking real time. 255 preset memorizzabili (10 da telecomando IR). Alimentazione 12V-1A con adattatore incluso. Colore bianco.	2.036,00
 DVDOC51B (C51B) 880802002293	Telecamera UHD 4K con zoom ottico 25x ed angolo visivo orizzontale/verticale 59,2°/34,6°. Sensore CMOS Sony 1/2,5 pollici, 8,29 Megapixel 16:9, F=1,8-11. Uscite contemporanee HDMI(4K)/3G-SDI/USB2.0/IP. Supporta in LAN compressione video H.264-H.265, in USB2.0 MJPG/H.264/YUY2/NV12/H.265 - in Audio compressione AAC (ingresso audio jack 3,5 mm. stereo). Protocolli LAN supportati: RTSP/RTMP/ONVIF/GBT28181. Controllo in IP/RS232 (I/O)/RS422/RS485 - IR con telecomando incluso. Protocolli di comando VISCA Over IP/ VISCA/PELCO D-P. Sistema Tracking con Intelligenza Artificiale per tracking in Real Time o per Zone (max 4). 255 presets memorizzabili (10 da telecomandi IR). Alimentazione POE o 12V-1A con adattatore incluso. Colore Nero.	2.995,00
 DVDOC51W (C51W)	Telecamera UHD 4K con zoom ottico 25x ed angolo visivo orizzontale/verticale 59,2°/34,6°. Sensore CMOS Sony 1/2,5 pollici, 8,29 Megapixel 16:9, F=1,8-11. Uscite contemporanee HDMI(4K)/3G-SDI/USB2.0/IP. Supporta in LAN compressione video H.264-H.265, in USB2.0 MJPG/H.264/YUY2/NV12/H.265 - in Audio compressione AAC (ingresso audio jack 3,5 mm. stereo). Protocolli LAN supportati: RTSP/RTMP/ONVIF/GBT28181. Controllo in IP/RS232 (I/O)/RS422/RS485 - IR con telecomando incluso. Protocolli di comando VISCA Over IP/ VISCA/PELCO D-P. Sistema Tracking con Intelligenza Artificiale per tracking in Real Time o per Zone (max 4). 255 presets memorizzabili (10 da telecomandi IR). Alimentazione POE o 12V-1A con adattatore incluso. Colore Bianco.	2.995,00

D V D O[®]

Sostituisce e annulla i precedenti

Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>DVDOC51NDIB (C51NDIB) 880802002279</p>	<p>Telecamera UHD 4K con zoom ottico 25x ed angolo visivo orizzontale/verticale 59,2°/34,6°. Sensore CMOS Sony 1/2,5 pollici, 8,29 Megapixel 16:9, F=1,8-11. Uscite contemporanee HDMI(4K)/3G-SDI/USB2.0/IP/NDI. Supporta in LAN compressione video H.264-H.265, in USB2.0 MJPG/H.264/YUY2/NV12/H.265 - in Audio compressione AAC (ingresso audio jack 3,5 mm. stereo). Protocolli LAN supportati: RTSP/RTMP/ONVIF/GBT28181. Controllo in IP/RS232 (I/O)/RS422/RS485 - IR con telecomando incluso. Protocolli di comando VISCA Over IP/ VISCA/PELCO D-P. Sistema Tracking con Intelligenza Artificiale per tracking in Real Time o per Zone (max 4). 255 presets memorizzabili (10 da telecomandi IR). Alimentazione POE o 12V-1A con adattatore incluso. Colore Nero.</p>	3.474,00
 <p>DVDOC51NDIW (C51NDIW)</p>	<p>Telecamera UHD 4K con zoom ottico 25x ed angolo visivo orizzontale/verticale 59,2°/34,6°. Sensore CMOS Sony 1/2,5 pollici, 8,29 Megapixel 16:9, F=1,8-11. Uscite contemporanee HDMI(4K)/3G-SDI/USB2.0/IP/NDI. Supporta in LAN compressione video H.264-H.265, in USB2.0 MJPG/H.264/YUY2/NV12/H.265 - in Audio compressione AAC (ingresso audio jack 3,5 mm. stereo). Protocolli LAN supportati: RTSP/RTMP/ONVIF/GBT28181. Controllo in IP/RS232 (I/O)/RS422/RS485 - IR con telecomando incluso. Protocolli di comando VISCA Over IP/ VISCA/PELCO D-P. Sistema Tracking con Intelligenza Artificiale per tracking in Real Time o per Zone (max 4). 255 presets memorizzabili (10 da telecomandi IR). Alimentazione POE o 12V-1A con adattatore incluso. Colore Bianco.</p>	3.474,00
 <p>DVDOC61B (C61B) 880802002255</p>	<p>Telecamera All-In-One con speakers 2x10W e 6 microfoni in array incorporati (raggio di cattura massimo 6mt.). Risoluzione UHD 4K/30Hz con sensore 8 Megapixel in 16:9 - zoom digitale 10x - angolo visuale orizzontale 120° senza distorsione. Compressione video MJPEG/YUY2/H.264/H.265/NV12. Compressione audio supportata AEC/AGC/ANS. Sistema di inquadratura automatica (Auto Framing) per la migliore inquadratura dei presenti con funzionalità Speaker Tracking. Uscita contemporanea HDMI 2.0 o USB-C (A/V) - presa RJ45 per espansione microfoni (NO LAN). Ingressi ed uscite audio con jack 3,5 mm. Connettività audio I/O Bluetooth 5.0. Controllo tramite telecomando IR incluso. 2 preset memorizzabili. Compatibile con OS Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android. Alimentazione 12V/2,5A tramite adattatore incluso. Colore nero.</p>	1.197,00
 <p>DVDOC61W (C61W)</p>	<p>Telecamera All-In-One con speakers 2x10W e 6 microfoni in array incorporati (raggio di cattura massimo 6mt.). Risoluzione UHD 4K/30Hz con sensore 8 Megapixel in 16:9 - zoom digitale 10x - angolo visuale orizzontale 120° senza distorsione. Compressione video MJPEG/YUY2/H.264/H.265/NV12. Compressione audio supportata AEC/AGC/ANS. Sistema di inquadratura automatica (Auto Framing) per la migliore inquadratura dei presenti con funzionalità Speaker Tracking. Uscita contemporanea HDMI 2.0 o USB-C (A/V) - presa RJ45 per espansione microfoni (NO LAN). Ingressi ed uscite audio con jack 3,5 mm. Connettività audio I/O Bluetooth 5.0. Controllo tramite telecomando IR incluso. 2 preset memorizzabili. Compatibile con OS Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android. Alimentazione 12V/2,5A tramite adattatore incluso. Colore bianco.</p>	1.197,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDOC71S (C71S) 880802002224	Telecamera UHD 4K@30Hz con sensore Sony 1/2.8 pollici da 8,5 Megapixel in 16:9. Zoom ottico 12x con angoli visivi H/V = 101,8°/69,5° - F= 1.8-3.6. Uscita contemporanea su porte HDMI/LAN/USB3.0. Compressione video in LAN H.264/H.265 - in USB MJPG/H.264/YUY2/NV12. Compressione audio (Ingresso jack 3,5 mm. stereo) AAC/MP3/G.711A. Protocolli di rete supportati: RTSP/RTMP/ONVIF/GB/T28181/IP VISCA/RTMPS/SRT. Sistema di tracking con intelligenza artificiale per tracking in real time con sistema Voice Tracking a mezzo 6 microfoni direzionali in array e telecamera sussidiaria panoramica o modalità Auto-Framing con riconoscimento facciale per la migliore inquadratura del soggetto. Controllo da telecomando IR incluso o LAN (Visca Over IP) o RS232 (VISCA/Pelco-D-P). 255 presets memorizzabili (10 da telecomando IR). Alimentazione POE o 12V-1A con alimentatore incluso. Colore Silver	2.156,00

Accessori telecamere

 DVDO-CAMERA-CTL-1 (CAMERACTL1) 880802002392	PTZ Camera Controller con schermo touch 10,1" ed interfaccia d'uso semplificata. Preview in real time su schermo touch di flussi H.265 4K@30Hz o H.264 1080p@60Hz (multiview 4 flussi 720p@30Hz). Joystick 3D per controllo PTZ. Sistema operativo Android. Supporta protocollo ONVIF, Pelco-D/P e Visca (seriale o Over IP). Controllo fino a 1024 Camere. Supporta mouse esterno. Uscita HDMI sincronizzata con touchscreen.	1.319,00
 DVDO-Camera-Ctl-Mini (CAMERACTLMINI)	Joystick 4D compatto (PTZ e Zoom + tasto conferma) per il controllo di telecamere PTZ in IP. Display LCD e tastiera virtuale con 20 pulsanti. Controlla fino a 1.024 telecamere PTZ su IP. Include messa a fuoco, zoom, diaframma, preset, navigazione menù. Salva e richiama fino a 10 preset di posizione per ciascuna telecamera. Supporta il protocollo ONVIF ed il rilevamento automatico delle telecamere (le telecamere possono essere aggiunte quando il controller è offline). Setup da OSD oppure tramite WebGUI per una facile installazione e configurazione. Alimentazione 12V/2A. Colore Nero.	599,00
 DVDO-CB-1 (CB1) 880802003221	Staffa a muro per telecamere brandeggiabili serie C2/C3	139,00
 DVDOCB2B (CB2B) 880802002231	Staffa a muro per telecamere DVDO serie C4,C5,C7. Colore Nero.	139,00
 DVDOCB2W (CB2W)	Staffa a muro per telecamere DVDO serie C4,C5,C7. Colore Bianco.	139,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDOCB3B (CB3B)	Staffa a soffitto per telecamere DVDO serie C4,C5,C7. Colore Nero	139,00
 DVDO-CB-4-B (CB4B)	Staffa a TV per montaggio telecamere serie C6. Colore Nero	139,00
 DVDO-CRSP-1 (CRSP1)	Kit composto da uno speakerphone principale ed uno ausiliario collegabili tramite cavo RJ45. Collegabile al PC tramite USB plug & play, Bluetooth 5.0 con dongle incluso o interfaccia jack 3,5 mm I/O. Array di 4 microfoni con portata vocale a 360° fino a 8 m. Risposta in frequenza 100Hz - 22kHz. Riduzione automatica del rumore e cancellazione dell'eco. Autonomia batteria (incorporata da 5200 mA con ricarica da USB) fino a 10 ore di conversazione/90 giorni in standby. Dimensioni: 152 x 152 x 38 mm. Colore Nero/Grigio	1.559,00
 DVDO-WSP-1 (WSP1)	Speakerphone con connettività Wireless, USB o BT. Include cancellazione d'eco (AEC), controllo automatico del guadagno (AGC), compressione del rumore bidirezionale (NC), rilevamento automatico della direzione della sorgente sonora (EMI) e compressione senza degrado della voce umana in tutta la sua gamma di frequenza. Plug-play USB, supporta WeChat, Skype, Skype for business, zoom, Vidyo e altre piattaforme software per conferenze. Supporta sistemi Windows, Android, IOS, Linux. Altoparlante di alta qualità: (volume dell'altoparlante fino a 95 dB); regolazione digitale del volume dell'altoparlante in 16 livelli, Raggio di azione a 360° fino a 6 mt. Dimensioni 200mmx200mmx55.9mm. Colore Nero	959,00
 DVDO-Mic-Extension (MICEXT)	Microfono da tavolo ad elettretto con porta RJ45 per la connessione alla telecamera all-in-one DVDO-C6-1 con una distanza fino a 10 m. Porta ausiliaria RJ45 che consente il collegamento in daisy chain fino ad un massimo di 8 microfoni di estensione totali. Raggio di ricezione vocale fino a 3 m per microfono. Risposta in frequenza 120Hz - 16kHz. Pulsante Mute sincronizzato con la funzione di disabilitazione del microfono della DVDO-C6-1. Dimensioni: 132 x 132 x 31 mm. Colore Silver/Nero.	432,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

PRODOTTI KVM



DVDO-KVME-1
(KVME1)
880802002996

Extender (TX/RX) HDMI e USB KVM/HID OVER TCP-IP 4K@30HZ, distanza max 120 mt. Su cavo CAT5e/6/6a/7. Supporta 3 connessioni tipo A USB 2.0 (RX) ed 1 connessione USB 2.0 tipo B (TX). Accessori: alimentatore, cavo USB 2.0 A/B, staffe di fissaggio con viti

765,00

DVDO-HDMI-KVM-21
(HDMIKVM21)
880802002965

Switcher 2x1 HDMI 2.0/KVM, Audio I/O locale. Commuta Video da 2 PC e collega USB devices locali al PC selezionato (3 porte locali USB 2.0). Controllo da pannello frontale, IR o automatico. Accessori: alimentatore, Telecomando IR, Ricevitore IR, Cavi USB A/B (2x), staffe di montaggio con viti.

252,00

DVDO-HDMI-KVM-41
(HDMIKVM41)
880802002958

Switcher 4x1 HDMI 2.0/KVM, Audio I/O locale. Commuta Video da 2 PC e collega USB devices locali al PC selezionato (3 porte locali USB 2.0). Controllo da pannello frontale, IR o automatico. Accessori: alimentatore, Telecomando IR, Ricevitore IR, Cavi USB A/B (4x), staffe di montaggio con viti.

420,00

DVDO-HDBVM-POE-1
(HDBVMPOE1)

Extender HDBT KVM con alimentazione POH . Trasmissione Audio stereo, RS232, USB2.0 (4 input tipo A - 1 uscita PC tipo B), HDMI (4k@60 - 40 mt / 1080p@60 - 70 mt.)

1.556,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

PRESENTER e COLLABORATION DEVICES

	DVDO-RS-1 (RS1) 880802002941	Sistema di presentazione per educational composto da una placca multimediale HDBT (3xHDMI + USB + Audio), una placca di controllo su Bus RS232 connessa alla placca multimediale ed un ricevitore con connessioni: OUT HDMI, Audio amplificato 20W (Low & High Z), Audio di linea/mic con Phantom 48V, RS232. IN HDMI, Audio in, GPI, RS232. Connessioni Ethernet, USB 2.0 (3x)	3.021,00
	DVDO-TILE-1 (TILE1) 880802000541	Sistema di presentazione/collaborazione fino a 5 sorgenti componibili a schermo, riposizionabili e modificabili in grandezza. Accetta sorgenti wireless da dispositivi mobili, ingressi HDMI (4x). Gestione da APP iOS o Android o PC windows gratuita. Uscita Pass Through HDMI, Uscite mirrored HDMI (2x), ingressi USB (2x).	959,00
	DVDO-QUADMV-1 (QUADMV1) 880802002347	Quad split video 4k 4x1 HDMI con uscita HDMI o VGA mirrored. Selezione modalità di uscita QUAD/Ingressi singoli tramite telecomando IR o tastiera frontale. Uscita Audio analogica	360,00
	DVDO-PSE-1 (PSE1) 880802003191	SWITCHER/SCALER/EXTENDER 40mt@4K (70mt@1080p) per presentazione con ingressi HDMI (2x su TX + 1 su RX), VGA+audio (1x su TX) HDBT 70MT@1080P 40MT@4K. Uscita HDMI (RX) + audio de-embedded. Uscite Relais (RX) per controllo dispositivi elettrici. Controllo da pannello frontale, Telnet o RS232. Alimentazione POH (RX to TX). Accessori: alimentatore, connettori Phoenix (5x), staffe di fissaggio con viti.	1.175,00
	DVDO-USBC-HDMI-PS-51 (USBCHDMIPS51)	Switcher/Scaler per presentazioni seamless 5x1 con 3 ingressi HDMI, 2 ingressi USB-C (modalità DP Alt, USB 2.0, Ethernet 100M e ricarica 60W), 1 uscita HDMI e 1 uscita in Mirroring HDBT. Può estendere segnali non compressi fino a una distanza di 70 m @ 4K/30 Hz 4:4:4 o 40 m @ 4K/60 Hz 4:4:4 tramite un singolo cavo CAT6A (F/FTP). Multiview integrato con visualizzazione Singola/PIP/PBP/Tripla/Quad. Commutazione KVM locale USB 2.0 e funzione pass-through USB Hub/HDBT locale (da Tx a Rx). Trasferimento IR e RS-232 bidirezionale. Ingresso audio analogico, uscita audio analogica, ingresso e uscita audio Dante (2x2) e matrice audio 3x3 integrata con regolazioni EQ/volume/delay audio indipendenti. Conforme HDMI 2.0b, HDCP 2.2 e DP 1.2 Commutazione manuale o automatica. Embedding audio analogico/Dante, uscita de-embedding audio analogico/Dante. Gestione EDID avanzata. Controllo da pannello frontale, Telecomando IR (incluso), TCP-Ip, WebGUI o RS232. Alimentatore 24V/8A incluso. Colore Nero	2.707,00
	DVDO-HDMIFIBER-1 (HDMIFIBER1) 880802002675	Extender HDMI 18GHz Fibra ottica con de-embedder audio. Loop Through HDMI sul TX. Trasferimento bidirezionale RS232/IR.	839,00

D V D O®Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

WALLPLATES/EXTENDER/SWITCHER



DVDO-RS-2
(RS2)
880802002934

Wallplate HDBT Extender 70mt@1080p (40mt@4K) con ingressi HDMI,USB-C,USB + ricevitore con connessioni HDMI In locale, HDMI Out, Audio OUT, USB tipo A (2x). Risoluzione video fino a 4K@60Hz 18Gbps. Formato 1 Gang USA. Selezione ingressi automatica o manuale.

1.019,00



DVDO-RS-3
(RS3)
880802002804

Wallplate HDBT Extender 70mt@1080p (40mt@4K) con ingressi HDMI,USB, VGA+audio, IR I/O + ricevitore con connessioni HDMI Out, USB tipo A (2x), IR I/O. Risoluzione video fino a 4K@60Hz 18Gbps. Formato 2 Gang USA. Selezione ingressi automatica o manuale.

1.053,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

EXTENDER HDMI SU CAVO CAT

DVDO-CAT1080-PAIR
(CAT1080PAIR)
880802003184

Extender punto-punto HDMI/IR 1080P su cavo CAT6/6a/7 50mt (40mt su CAT5e) con alimentazione POC. Accessori: alimentatore, Emittitore IR, Ricevitore IR, staffe di fissaggio più viti.

120,00DVDO-CAT4K-PAIR
(CAT4KPAIR)
880802003177

Extender punto-punto HDMI/IR 4K/60Hz su cavo CAT6/6a/7 35mt (60mt a 1080p/60Hz) con alimentazione POC. Accessori: alimentatore, Emittitore IR, Ricevitore IR, staffe di fissaggio più viti.

333,00

DVDO®Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDO-XTEND-PAIR40 (XTENDPAIR40) 880802003160	Extender HDMI/IR/RS232 su HDBT 4K@60 40 MT e 1080p 70mt. Conforme HDCP2.2 HDMI 1.4. Alimentazione POC da RX o TX. Accessori: Alimentatore, IR emitter, IR receiver, Staffe di montaggio con viti, connettore RS232	381,00
 DVDO-XTEND-PAIR70 (XTENDPAIR70) 880802003153	Extender HDMI/IR/RS232 su HDBT 4K@60 70 MT e 1080p 100mt. Conforme HDCP2.2 HDMI 1.4. Alimentazione POC da RX o TX. Accessori: Alimentatore, IR emitter, IR receiver, Staffe di montaggio con viti, connettore RS232	525,00
 DVDO-XTEND-TX100 (XTENDTX100) 880802003146	Extender HDMI/IR/RS232 su HDBT 4K@60 100 MT SOLO TX. Conforme HDCP2.2 HDMI 1.4. Alimentazione POC da RX o TX. Accessori: Alimentatore, Staffe di montaggio con viti, connettore RS232	1.005,00
 DVDO-XTEND-RX100 (XTENDRX100) 880802003139	Extender HDMI/IR/RS232 su HDBT 4K@60 100 MT SOLO RX. Conforme HDCP2.2 HDMI 1.4. Alimentazione POC da RX o TX. Accessori: Alimentatore, Staffe di montaggio con viti, connettore RS232	549,00
 DVDO-XTEND-PAIR3.0E (XTENDPAIR3.0E) 880802002729	Extender HDMI 2.0/IR/RS232/AUDIO/USB 2.0 su HDBT 4K@60 4:4:4 100 MT. Il Trasmettitore supporta audio de-embedding/embedding. Il ricevitore supporta audio de-embedding. Supporto ARC. Alimentazione POC bidirezionale. Trasmissione IR/RS232 bidirezionale. Accessori: IR TX/RX, Staffe di dfissaggio con viti, Connettore RS232, alimentatore	1.436,00
 DVDO-XTEND-PAIR150 (XTENDPAIR150) 880802002682	Extender HDBT per risoluzione 4k/2k (120 mt.) e 1080p (150m) su cavo CAT5e/6a . Trasferimento IR/RS232 bidirezionale e CEC Pass-Through. Funzionalità di de-embedding audio sul ricevitore. Alimentazione con POC (power over cable)	381,00
 DVDO-Xtend-USBC-HDMI-70 (XTENDUSBC70)	Extender HDBaseT 3.0 per risoluzioni video fino a 4K2K@60Hz (4:4:4).Trasmissione video non compressa fino a 70 m (4K/30 Hz e 1080p) o 40 m (4K/60 Hz) su un singolo cavo CAT6A/7. TX: Ingresso HDMI, ingresso USB-C, host USB 2.0 e 3 client USB 2.0. RX: 1 uscita HDMI, 2 client USB 2.0. Commutazione manuale o automatica degli ingressi USB-C e HDMI. La commutazione automatica supporta HDMI 5V o la selezione del rilevamento del segnale. USB-C supporta la modalità DP-ALT per A/V, dati USB 2.0 e ricarica fino a 60 watt. Porte client USB-A Tx/Rx. L'attivazione o disattivazione di VBUS dipende dalla connessione dell'host USB. Pass-through HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision LLM e HLG. Downscaling da 4K a 1080p tramite uscita HDMI. De-embedding audio analogico su TX ed RX.,Trasferimento IR e RS232. Trasmissione del segnale USB 2.0. Gestione EDID avanzata. Ciascuna porta USB-A fornisce alimentazione fino a 5V/500mA. Alimentazione PoC bidirezionale. Alimentatore 24V/3,75A incluso. Colore Nero.	1.319,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

EXTENDER USB SU CAVO CAT



DVDO-USB-PAIR
(USBPAIR)
880802003122

Extender USB 2.0 su cavo CAT 60 MT. 4x USB 2.0 tipo A sul ricevitore, 1 USB 2.0 tipo B sul trasmettitore. Alimentazione da USB (lato TX) e 12V (lato RX): Accessori: alimentatore per RX, cavo USB 2.0 A/B, staffe di fissaggio con viti.

204,00

DVDO-USBHDMI-PAIR
(USBHDMIPAIR)
880802003115

Extender USB 2.0 ed HDMI 1.4 1080p (max risol. 3840x2160) su cavo CAT 80 MT. 2x USB 2.0 tipo A sul ricevitore, 1 USB 2.0 tipo A sul trasmettitore. Alimentazione POC bidirezionale: Accessori: alimentatore, cavo USB 2.0 A/A, staffe di fissaggio con viti.

381,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDO-SPLITTER-12 (SPLITTER12) 880802002712	Splitter 1X2 HDMI 2.0 HDCP 2.2 - risoluz. 4K2K@60Hz 18GHz. Accessori: alimentatore	72,00
 DVDO-SPLITTER-12-SE (SPLITTER12SE) 880802002705	Splitter 1X2 HDMI 2.0 HDCP 2.2 con audio De-Embedding e Downscaling 4K - 1080p - risoluz. Max 4K2K@60Hz 18GHz. Accessori: alimentatore	96,00
 DVDO-SPLITTER-14 (SPLITTER14) 880802003108	Splitter 1X4 HDMI 2.0 HDCP 2.2 con Downscaling 4K - 1080p ed HDR - risoluz. Max 4K@60Hz 18GHz. Accessori: alimentatore, staffe di fissaggio con viti	204,00
 DVDO-SPLITTER-14-SE (SPLITTER14SE) 880802002750	Splitter 1X4 HDMI 2.0 HDCP 2.2 con Downscaling 4K - 1080p,HDR ed audio De-Embedder - risoluz. Max 4K2K@60Hz 18GHz. Accessori: alimentatore	228,00
 DVDO-SPLITTER-18 (SPLITTER18) 880802002828	Splitter 1X8 HDMI 2.0 HDCP 2.2 con HDR - risoluz. Max 4K@60Hz 18GHz. Accessori: alimentatore	288,00
 DVDO-SPLITTER-116 (SPLITTER116) 880802003092	Splitter 1X16 HDMI 2.0 HDCP 2.2 con HDR - risoluz. Max 4K2K@60Hz 18GHz. Accessori: alimentatore	477,00
 DVDO-Splitter-12-CAT (SPLITTER12CAT)	Splitter/Extender 1x2 con ricevitori remoti su cavo CAT alimentati in PoC da TX ad RX. Conforme HDMI 2.0b, HDCP 2.2 e HDCP 1.x. Larghezza di banda video 18 Gbps. Supporta risoluzioni video fino a 4K2K@50/60Hz 4:4:4 HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision Pass-through audio HD fino a 7.1 canali. Uscite audio digitali e analogiche de-embedded su TX (Jack 3,5 mm e Coax). Distanza trasmissione fino a 35 m @ 4K2K/60 Hz, 50 m @ 4K2K/30 Hz, 60 m @ 1080P/60 Hz tramite un singolo cavo CAT6/6a/7. 1 ingresso HDMI, 1 uscita loop HDMI e 2 uscite CAT (TX). Trasferimento IR 20-60Hz dal lato Rx. Gestione EDID avanzata. Alimentatore 12V/1A incluso. Colore Nero	420,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDO-Splitter-14-CAT (SPLITTER14CAT)	Splitter/Extender 1x4 con ricevitori remoti su cavo CAT alimentati in PoC da TX ad RX. Conforme HDMI 2.0b, HDCP 2.2 e HDCP 1.x. Larghezza di banda video 18 Gbps. Supporta risoluzioni video fino a 4K2K@50/60Hz 4:4:4 HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision Pass-through audio HD fino a 7.1 canali. Uscite audio digitali e analogiche de-embedded su TX (Jack 3,5 mm e Coax). Distanza trasmissione fino a 35 m @ 4K2K/60 Hz, 50 m @ 4K2K/30 Hz, 60 m @ 1080P/60 Hz tramite un singolo cavo CAT6/6a/7. 1 ingresso HDMI, 1 uscita loop HDMI e 2 uscite CAT (TX). Trasferimento IR 20-60Hz dal lato Rx. Gestione EDID avanzata. Alimentatore 12V/1A incluso. Colore Nero	755,00
 DVDO-Splitter-18-CAT (SPLITTER18CAT)	Splitter/Extender 1x8 con ricevitori remoti su cavo CAT alimentati in PoC da TX ad RX. Conforme HDMI 2.0b, HDCP 2.2 e HDCP 1.x. Larghezza di banda video 18 Gbps. Supporta risoluzioni video fino a 4K2K@50/60Hz 4:4:4 HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision Pass-through audio HD fino a 7.1 canali. Uscite audio digitali e analogiche de-embedded su TX (Jack 3,5 mm e Coax). Distanza trasmissione fino a 35 m @ 4K2K/60 Hz, 50 m @ 4K2K/30 Hz, 60 m @ 1080P/60 Hz tramite un singolo cavo CAT6/6a/7. 1 ingresso HDMI, 1 uscita loop HDMI e 2 uscite CAT (TX). Trasferimento IR 20-60Hz dal lato Rx. Gestione EDID avanzata. Alimentatore 12V/1A incluso. Colore Nero	1.319,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

SWITCHER HDMI

DVDO-SWITCHER-41
(SWITCHER41)Switcher 4x1 HDMI 2.0 conforme HDCP 2.2 con HDR. Risoluzione massima 4K2K@60Hz. Commutazione con Telecomando IR o manuale/automatica.
Accessori: alimentatore, telecomando IR, cavo di estensione IR**165,00**

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

MATRICI HDMI

	DVDO-MATRIX-42 (MATRIX42) 880802002859	Matrice 4x2 HDMI 2.0 conforme HDCP 2.2 con HDR ed Output downscaling 4k - 1080p. Audio de-embedder su entrambe le uscite. Risoluzione massima 4K@60Hz. Commutazione con Telecomando IR, front panel, RS232. Accessori: alimentatore, telecomando IR, staffe di fissaggio con viti, connettore RS232	285,00
	DVDO-MATRIX-44-MINI (MATRIX44MINI) 880802003078	Matrice 4x4 HDMI 2.0 conforme HDCP 2.2 con Output downscaling 4k - 1080p. Audio de-embedder SPDIF su tutte le uscite. Risoluzione massima 4K@60Hz. Commutazione con Telecomando IR, front panel, RS232, TCP-IP. Accessori: alimentatore, telecomando IR, cavo estensione RX IR, staffe di fissaggio con viti, connettore RS232	621,00
	DVDO-MATRIX-88 (MATRIX88) 880802002811	Matrice 8x8 HDMI 2.0 conforme HDCP 2.2 con Output downscaling 4k - 1080p. Audio de-embedder SPDIF/analogico su tutte le uscite. Risoluzione massima 4K@60Hz. Commutazione con Telecomando IR, front panel, RS232, TCP-IP, WEBGUI. Accessori: alimentatore, telecomando IR, cavo estensione RX IR, staffe di fissaggio con viti, cavo RS232	2.877,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

MATRICI VIDEO MODULARI

	DVDO-MATRIX-88-C (MATRIX88C) 880802002798	Chassis Modulare 4+4 slot (8x8 I/O max) SEAMLESS 4K@60 con Cross Conversion e funzione Videowall. Monta schede I/O multiformato Fiber, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI, DVI-U(HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS). Risoluzione max 1920x1080@60Hz (2K Cards) o 3840x2160@60Hz (4K Cards). Controllo: front panel, RS232, LAN. Alimentatore interno ridondato.	7.191,00
	DVDO-MATRIX-1616-C (MATRIX1616C) 880802002781	Chassis Modulare 8+8 slot (16x16 I/O max) SEAMLESS 4K@60 con Cross Conversion e funzione Videowall. Monta schede I/O multiformato Fiber, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI, DVI-U(HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS). Risoluzione max 1920x1080@60Hz (2K Cards) o 3840x2160@60Hz (4K Cards). Controllo: front panel, RS232, LAN. Alimentatore interno ridondato.	9.109,00
	DVDO-MATRIX-3636-C (MATRIX3636C) 880802002774	Chassis Modulare 18+18 slot (36x36 I/O max) SEAMLESS 4K@60 con Cross Conversion e funzione Videowall. Monta schede I/O multiformato Fiber, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI, DVI-U(HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS). Risoluzione max 1920x1080@60Hz (2K Cards) o 3840x2160@60Hz (4K Cards). Controllo: front panel, RS232, LAN. Alimentatore interno ridondato.	17.981,00
	DVDO-MATRIX-8080-C (MATRIX8080C) 880802002767	Chassis Modulare 40+40 slot (80x80 I/O max) SEAMLESS 4K@60 con Cross Conversion e funzione Videowall. Monta schede I/O multiformato Fiber, HDBaseT, 3G-SDI, HDMI, DVI-U(HDMI/DVI/VGA/YPbPr/CVBS). Risoluzione max 1920x1080@60Hz (2K Cards) o 3840x2160@60Hz (4K Cards). Controllo: front panel, RS232, LAN. Alimentatore interno ridondato.	55.148,00
	DVDO-MATRIX-C-I-DVI (MATRIXCIDVI)	Modulo Ingresso 2X DVI + Audio	285,00
	DVDO-MATRIX-C-I-VGA (MATRIXCIVGA)	Modulo Ingresso 2X VGA + Audio	285,00
	DVDO-MATRIX-C-I-HDMI-1080 (MATRIXCIHDMI1080) 880802002637	Modulo Ingresso 2X HDMI 1080P + Audio	285,00
	DVDO-MATRIX-C-I-SDI (MATRIXCISDI) 880802002620	Modulo Ingresso 2X SDI con Loop Trough	477,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDO-MATRIX-C-I-HDB-70-1080 (MATRIXCIHDB701080)	Modulo Ingresso 2X HDBT 1080P 70 mt.+ audio	1.077,00
 DVDO-MATRIX-C-I-HDB-100-1080 (MATRIXCIHDB1001080)	Modulo Ingresso 2X HDBT 1080P 100 mt.+ audio	1.197,00
 DVDO-MATRIX-C-I-FIBER-1080 (MATRIXCIFIBER1080)	Modulo Ingresso 2X fibra ottica 1080P	1.916,00
 DVDO-MATRIX-C-I-HDMI-2.0 (MATRIXCIHDMI2.0) 880802002583	Modulo Ingresso 2X HDMI 4K + audio	717,00
 DVDO-MATRIX-C-I-HDB-70 (MATRIXCIHDB70) 880802002576	Modulo Ingresso 2X HDBT 4K 70 mt.+ audio	1.436,00
 DVDO-MATRIX-C-I-HDB-100 (MATRIXCIHDB100)	Modulo Ingresso 2X HDBT 4K 100 mt.+ audio	1.796,00
 DVDO-MATRIX-C-I-FIBER-4K (MATRIXCIFIBER4K)	Modulo Ingresso 2X fibra ottica 4K	2.156,00
 DVDO-MATRIX-C-O-DVI (MATRIXCODVI)	Modulo Uscita 2X DVI + audio	357,00
 DVDO-MATRIX-C-O-VGA (MATRIXCOVGA)	Modulo Uscita 2X VGA + audio	357,00

DVDO®Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDO-MATRIX-C-O-HDMI-1080 (MATRIXCOHDMI1080) 880802002521	Modulo Uscita 2X HDMI 1080P + audio	357,00
 DVDO-MATRIX-C-O-SDI (MATRIXCOSDI) 880802002514	Modulo Uscita 2X SDI	477,00
 DVDO-MATRIX-C-O-HDB-70-1080 (MATRIXCOHDB701080)	Modulo Uscita 2X HDBT 1080P 70 mt.+ audio	1.125,00
 DVDO-MATRIX-C-O-HDB-100-1080 (MATRIXCOHDB1001080)	Modulo Uscita 2X HDBT 1080P 100 mt.+ audio	1.244,00
 DVDO-MATRIX-C-O-FIBER-1080 (MATRIXCOFIBER1080)	Modulo Uscita 2X fibra ottica 1080P	1.916,00
 DVDO-MATRIX-C-O-HDMI-2.0 (MATRIXCOHDMI2.0) 880802002477	Modulo Uscita 2X HDMI 4K + audio	765,00
 DVDO-MATRIX-C-O-HDB-70 (MATRIXCOHDB70) 880802002460	Modulo Uscita 2X HDBT 4K 70 mt.+ audio	1.484,00
 DVDO-MATRIX-C-O-HDB-100 (MATRIXCOHDB100)	Modulo Uscita 2X HDBT 4K 100 mt.+ audio	1.964,00
 DVDO-MATRIX-C-O-FIBER-4K (MATRIXCOFIBER4K)	Modulo Uscita 2X fibra ottica 4K	2.156,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDO-MCPOWER24V-1 (MCPOWER24V1)	Alimentatore 24V per POC su schede HDBT	35,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

VIDEO OVER IP



DVDO-H264/5-ENCODER
(H264-5ENCODER)
880802003054

Encoder HDMI OVER IP con Audio De-Embedding ed RS232 routing. Risoluzione massima 1080p. Connessione one to one/one to many/many to many. Configurazione con App gratuita (Vdirector) per iOS e Android. Funzionalità multiviewer/matrice virtuale con app. Accessori: alimentatore, connettore RS232, staffe di fissaggio con viti

357,00

DVDO-H264/5-DECODER
(H264-5DECODER)
880802003047

Decoder HDMI OVER IP con Audio De-Embedding ed RS232 routing. Risoluzione massima 1080p. Connessione one to one/one to many/many to many. Configurazione con App gratuita (Vdirector) per iOS e Android. Funzionalità multiviewer/matrice virtuale con app. Accessori: alimentatore, connettore RS232, staffe di fissaggio con viti

357,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

CAVI ATTIVI USB

DVDO-USB3.1-15M
(USB3.115M)
880802002842

Prolunga attiva 15MT USB 3.1 Formato USB TIPO A/A

204,00DVDO-USB3.1-15MPSU
(USB3.115MPSU)
880802002835Prolunga attiva 15MT USB 3.1 Formato USB TIPO A/A con alimentazione esterna
per dispositivi USB ad alto consumo**240,00**

DVDO®Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 DVDO-CONTROLLER-1 (CONTROLLER1) 880802002927	Emulatore EDID HDMI 2.0 con audio de-embedder ed invio automatico stringa RS232 e contatto relais in presenza segnale. Conforme HDCP2.2. Funzione HDR. Accessori: alimentatore, connettori Phoenix (3x), staffe di fissaggio con viti	237,00
 DVDO-AUDIOE-1 (AUDIOE1) 880802002910	De-Embedder audio con ingresso HDMI 2.0. Risoluzione fino a 4K@60Hz. Conforme HDCP2.2. Uscita SPDIF o analogica stereo (RCA). Accessori: alimentatore, staffe di fissaggio con viti.	108,00
 DVDO-AudioEmb-1 (AUDIOEMB1)	Embedder audio con ingresso jack 3,5 mm e ottico SPDIF. L'audio ottico supporta LPCM 2CH, Doby Digital 2/5.1CH, DTS 2/5.1CH. L'audio analogico supporta PCM2.0. Compatibile con HDMI 2.0b (18 Gbps), HDCP 2.2 e DVI 1.0. Risoluzioni video fino a 4K2K@50/60Hz (4:4:4). Supporta audio HDMI High Bit Rate (HBR). Conforme HDR (High Dynamic Range) a 10 bit. Supporta bypass CEC. Alimentatore 5V/1A incluso. Dimensioni 73.5mm [W] x 60.7mm [D] x 17mm [H]. Colore nero	192,00
 DVDO-DACONV-1 (DACONV1) 880802002903	Convertitore audio digitale-analogico con connessioni COAX/TOSLINK (Input) - Jack/RCA stereo (Output). Accessori: alimentatore, staffe di fissaggio con viti.	94,00
 DVDO-VGAHDMI-1 (VGAHDMI1) 880802002897	Convertitore video VGA+AUDIO - HDMI. Ris. max 1920x1600@60Hz. Accessori: cavo alimentazione USB tipo A a USB Micro (alimentatore non incluso)	94,00
 DVDO-3GSDI-HDMI (3GSDIHDMI) 880802002194	Convertitore 3GSDI-HDMI fino a 2.970 Gbit/s. Supporta SMPTE 425M, SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C	120,00
 DVDO-USB3.0-CAPTURE (USBCAPTURE) 880802002385	Grabber HDMI-USB 3.0 con loopout HDMI. Risoluzione in ingresso massima 4K2K@60 - risoluzione di uscita (downscaling) 1080p@60Hz. Supporta HDMI 2.0b, HDCP 2.2, USB 2.0 e USB 3.0	240,00
 DVDO-USB3.0-CAPTURE-PLUS (USBCAPTUREPLUS) 880802002378	Grabber HDMI-USB 3.0 con loopout HDMI. Risoluzione in ingresso massima 4K2K@60 - risoluzione di uscita (downscaling) 1080p@60Hz. Supporta HDMI 2.0b, HDCP 2.2, USB 2.0 e USB 3.0. Audio Embedder/de-embedder	360,00

D V D O[®]Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

DVDO-3GSDI-HDMI-2
(3GSDIHDMIV2)Convertitore 3GSDI-HDMI con loop out fino a 2.970 Gbit/s. Supporta SMPTE 425M,
SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C**120,00**