



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>Huddle 65M (KM_4040000001) 4021565085192</p>	<p>Huddle 65M bundle all-in-one, con schermo TD-1165, mobile. Ideale per stanze fino a 25 m² (max. 14 persone). Perfetto per applicazioni UCC: meeting ibridi /videoconferenze (BYOM). Presentazione, shaing (BYOD). Interattivo, collaborativo. 65" IR Touch Display. Mobile, regolazione elettrica dell'altezza. BYOD wireless e applicazioni BYOM. All-in-One videosoundbar con autoframing e localizzazione della voce. Power distribution inclusa. Touchdisplay TD-1165 (65"); DisplayLift, mobile, regolazione elettrica dell'altezza, include mensola frontale per laptop, cover posteriore e supporto per Klick&Show; KCLICK&SHOW K-FX, incl. 2x HDMI-Transmitter, 2x USB-C e 1x Tray; Videosoundbar CommuniKam KVB120 incl. VESA-mount; 2x 3-fold Schuco, 1x5m power cable. 3 anni di garanzia.</p>	6.229,00
 <p>Huddle 75M (KM_4040000002)</p>	<p>Huddle 75M bundle all-in-one, con monitor TD-1175, mobile. Ideale per stanze fino a 30 m² (max. 16 persone). Perfetto per applicazioni UCC: meeting ibridi /videoconferenze (BYOM). Presentazione, shaing (BYOD). Interattivo, collaborativo. 75" IR Touch Display. Mobile, regolazione elettrica dell'altezza. BYOD wireless e applicazioni BYOM. All-in-One videosoundbar con autoframing e localizzazione della voce. Power distribution inclusa. Touchdisplay TD-2075 (75"); DisplayLift, mobile, regolazione elettrica dell'altezza, include mensola frontale per laptop, cover posteriore e supporto per Klick&Show; KCLICK&SHOW K-FX, incl. 2x HDMI-Transmitter e 1x Tray; Videosoundbar CommuniKam KVB120 incl. VESA-mount; 2x 3-fold Schuco, 1x5m power cable. 3 anni di garanzia.</p>	6.729,00
 <p>MEET 1155 CCE (KM_4040000003)</p>	<p>MEET 1155 bundle all-in-one, con schermo TD-1155, fisso. Ideale per stanze fino a 20 m² (max. 10 persone). Perfetto per applicazioni UCC: meeting ibridi /videoconferenze (BYOM). Presentazione, shaing (BYOD). Interattivo, collaborativo. Touchdisplay TD-1155 (55") IR touch display - switcher multiformato per trasmissione senza compressione per video e dati su cavo CAT (fino a 100m) - All-in-One videosoundbar con autoframing e voce localization - Power distribution inclusa - Universal, fix wall mount WM4564 - MultiSwitch 21 HDBT3 - Videosoundbar CommuniKam KVB120 incl. VESA - CablePort frame slide, incl.: 1x module holder 6-fold 4 x power, 1x CAT6, 1x USB-C, 1x USB 3.0, 1x HDMI-mount - 1x 3-fold Schuco, 1x1m power cable. 3 anni di garanzia.</p>	4.409,00
 <p>MEET 1175 CCDS (KM_4040000004)</p>	<p>MEET 1175 bundle all-in-one, con schermo TD-1175, fisso. Ideale per stanze fino a 30 m² (max. 18 persone). Perfetto per applicazioni UCC: meeting ibridi /videoconferenze (BYOM). Presentazione, shaing (BYOD). Interattivo, collaborativo. Touchdisplay TD-1175 (75") IR touch display - switcher multiformato per trasmissione senza compressione per video e dati su cavo CAT (fino a 100m) - All-in-One videosoundbar con autoframing e voce localization - Power distribution inclusa - DisplayShift 51-74 - MultiSwitch 21 HDBT3 - Videosoundbar CommuniKam KVB120 incl. VESA - CablePort frame slide, incl.: 1x module holder 6-fold 4 x power, 1x CAT6, 1x USB-C, 1x USB 3.0, 1x HDMI-mount - 1x 3-fold Schuco, 1x1m power cable. 3 anni di garanzia.</p>	6.494,00
 <p>PRO PRESENT 1175 DS (KM_4040000005)</p>	<p>PRO PRESENT bundle all-in-one con schermo TD-1175, fisso. Ideale per stanze fino a 50 m² (max. 24 persone). Interattivo, collaborativo. 75" IR Touch Display. Fisso, regolazione manuale dell'altezza. BYOD wireless. Touchdisplay TD-1175 (75"); DisplayShift² 51-74, regolazione manuale dell'altezza, include maniglia; K-42 UC Kit incl.: 2x USB-C Transmitter, 2x HDMI Transmitter and 1x Tray. 3 anni di garanzia.</p>	4.645,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 PRO PRESENT 86DS - Bundle (KM_4040000007)	PRO PRESENT bundle all-in-one con schermo TD-1186 e staffa a muro DisplayShift ² 51-74 per regolazione manuale dell'altezza, compresa di ripiano frontale e maniglia. Include kit Klick&Show K-42 UC con 2x USB-C Transmitter, 2x HDMI Transmitter e 1x Tray. Ideale per sale conferenza da 50m ² (ca. 30 persone).	5.627,00
 PRO PRESENT 1186 DSW (KM_4040000006)	PRO PRESENT bundle all-in-one con schermo TD-1186, fisso. Ideale per stanze fino a 70 m ² (max. 36 persone). Interattivo, collaborativo. 86" IR Touch Display. Fisso, regolazione manuale dell'altezza. BYOD wireless. Touchdisplay TD-1186 (86"); DisplayShift ² 55-78, regolazione manuale dell'altezza, include maniglia; supporto da pavimento DS Wings. K-42 UC Kit incl.: 2x USB-C Transmitter, 2x HDMI Transmitter and 1x Tray. 3 anni di garanzia.	6.257,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

TD-11XX²



Touchdisplay TD-1165²
(KM_3050000062)

65" IR touch display, con 40 touch points, risoluzione: 4K, 3840 x 2160 formato: 16:9, contrasto: 5000:1, luminosità: 350 cd/m², sistema audio 2.0 integrato, potente SoC con Android 13.0 e moduli Wifi6 e Bluetooth 5.0. 8 GB RAM e 64 GB eMMC, 2x USB-C. Peso: 38 kg VESA: 600 x 400 mm

1.590,00



Touchdisplay TD-1175²
(KM_3050000063)

75" IR touch display, con 40 touch points, risoluzione: 4K, 3840 x 2160 formato: 16:9, contrasto: 5000:1, luminosità: 400 cd/m², sistema audio 2.0 integrato, potente SoC con Android 13.0, moduli Wifi6 e Bluetooth 5.0. 8 GB RAM e 64 GB eMMC, 2x USB-C. Peso: 50 kg VESA: 800 x 400 mm

1.990,00



Touchdisplay TD-1186²
(KM_3050000064)

86" IR touch display, con 40 touch points, risoluzione: 4K (3840 x 2160), formato: 16:9, contrasto: 5000:1, luminosità: 400 cd/m², sistema audio 2.0 integrato, potente SoC con Android 13.0, moduli Wifi6 e Bluetooth 5.0. 8 GB RAM e 64 GB eMMC, 2x USB-C . Peso: 63 kg VESA: 800 x 600 mm

2.290,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

TD-11xx Series

	<p>TD-1155 (KM_3050000041) 4021565083594</p>	<p>Monitor 55" touchscreen, luminosità >350cd/mq, pannello IPS, 40 tocchi. Sistema operativo Android 11, risoluzione 4K (3840x2160), 16:9, WiFi6, 2x LAN, RS232, Bluetooth 5.0, 2x USB-C, 4x USB-A, 4x USB-B, 3x HDMI IN, HDMI OUT, Data Port, ingresso audio Mic/Line, uscita audio analogica e SPDIF. Condivisione dello schermo tramite Dongle, App, AirPlay e Chromecast. Slot OPS-PC, supporto Windows Ink. Applicazioni pre-installate Firefox, Chromium, WPS Office, Open Camera, Adobe Reader, VLC e Wikipedia. VESA 400x400</p>	<p>1.590,00</p>
	<p>TD-1165 (KM_3050000042) 4021565083563</p>	<p>Monitor 65" touchscreen, luminosità >350cd/mq, pannello IPS, 40 tocchi. Sistema operativo Android 11, risoluzione 4K (3840x2160), 16:9, WiFi6, 2x LAN, RS232, Bluetooth 5.0, 2x USB-C, 4x USB-A, 4x USB-B, 3x HDMI IN, HDMI OUT, Data Port, ingresso audio Mic/Line, uscita audio analogica e SPDIF. Condivisione dello schermo tramite Dongle, App, AirPlay e Chromecast. Slot OPS-PC, supporto Windows Ink. Applicazioni pre-installate Firefox, Chromium, WPS Office, Open Camera, Adobe Reader, VLC e Wikipedia. VESA 600x400</p>	<p>1.790,00</p>
	<p>TD-1175 (KM_3050000043) 4021565083570</p>	<p>Monitor 75" touchscreen, luminosità >350cd/mq, pannello IPS, 40 tocchi. Sistema operativo Android 11, risoluzione 4K (3840x2160), 16:9, WiFi6, 2x LAN, RS232, Bluetooth 5.0, 2x USB-C, 4x USB-A, 4x USB-B, 3x HDMI IN, HDMI OUT, Data Port, ingresso audio Mic/Line, uscita audio analogica e SPDIF. Condivisione dello schermo tramite Dongle, App, AirPlay e Chromecast. Slot OPS-PC, supporto Windows Ink. Applicazioni pre-installate Firefox, Chromium, WPS Office, Open Camera, Adobe Reader, VLC e Wikipedia. VESA 800x400</p>	<p>2.290,00</p>



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

TD-30xx Series



TD-30105
(KM_3050000030)
4021565083747

Monitor 105" touchscreen, con OPS incluso + Win10Pro (licensed). Luminosità >400cd/mq, pannello IPS, 20 tocchi, risoluzione 5K (5120 x 2160), 21:9, contrasto dinamico 5.000:1. 18/7. Sistema operativo CPU Intel® i7 Gen11, i7-1165G7, Tiger Lake-U, Quad-Core, Connessioni 2x DisplayPort 1.2 - 1x HDMI 2.0 - 2x USB-C Thunderbolt 4 15W PD - 3x USB 3.0 A - 1x USB 2.0 A - LAN. Uscite 1x HDMI 2.0 - 1x Audio minijack 3.5 mm. Speaker incorporati 2x10W. VESA 1000 x 400 mm. Dimensioni 2534 x 1122 x 163 mm. Peso netto 91 kg

10.990,00



Mobile Stand for TD-30105
(KM_3055000000)
4021565083754

Stand mobile con mensola per montaggio schermo TD-30105, e schermi da 75" a 98". Max. VESA 1000x600. Peso 35kg. Colore argento

575,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Klick&Show Sets & Accessories

Dispositivi BYOM



K-FX Base Station
(KM_7488000340)
4021565080548

Unità base access point del sistema BYOM Klick & Show K-FX. Trasmettitori HDMI/USB-C (dongle) disponibili come optional. Disponibili app native per Windows, MacOS e Android, supporta Airplay, Miracast e ChromeCast. Supporta il touchback per controllare a distanza il PC da un Display Interattivo connesso. Latenza video 1080p <130 ms - Autenticazione sicura AES WPA2PSK. Access point Wi-Fi dual band supporta IEEE 802.11n/ac fino a 1 Gbit. 1x 1Gbit Ethernet con supporto PoE, 1x 100 Mbit Ethernet. 2x USB 2.0 (1x type A / 1x type C). 4x USB 3.0 (3x type A / 1x type C). Uscita HDMI fino a 4K60Hz. De-embedding del segnale audio (jack da 3,5 mm). Aggiornamento firmware tramite USB e OTA. Gestione remota tramite rete utilizzando l'app gratuita ManageTool.

995,00



K-FX Set HDMI
(KM_7488000342)
4021565080562

Sistema di presentazione BYOM wireless Klick&Show completo di 2 trasmettitori dongle HDMI. Supporta il touchback per controllo a distanza del computer da un Display Interattivo connesso. Bassa latenza video 1080p <130 ms, Autenticazione sicura AES WPA2PSK. Access point Wi-Fi dual band IEEE 802.11n/ac fino a 1 Gbit, 1x 1Gbit Ethernet con supporto PoE, 1x 100 Mbit Ethernet. 2x USB 2.0 (1x tipo A / 1x tipo C), 4x USB 3.0 (3x tipo A / 1x tipo C), Uscita HDMI fino a 4K60Hz, De-embedding del segnale audio (jack da 3,5 mm).

1.395,00



K-FX Set USB-C
(KM_7488000343)
4021565080579

Sistema di presentazione BYOM wireless Klick&Show completo di 2 trasmettitori dongle USB-C. Supporta il touchback per controllo a distanza del computer da un Display Interattivo connesso. Bassa latenza video 1080p <130 ms, Autenticazione sicura AES WPA2PSK. Access point Wi-Fi dual band IEEE 802.11n/ac fino a 1 Gbit, 1x 1Gbit Ethernet con supporto PoE, 1x 100 Mbit Ethernet. 2x USB 2.0 (1x tipo A / 1x tipo C), 4x USB 3.0 (3x tipo A / 1x tipo C), Uscita HDMI fino a 4K60Hz, De-embedding del segnale audio (jack da 3,5 mm).

1.395,00

Dispositivi BYOD



K-40 Base Station
(KM_7488000315)
4021565072772

Sistema di presentazione BYOD wireless Klick&Show. Compatibile PC/MAC e app per iOS/Android. Airplay mirroring da dispositivi iOS. Modalità desktop mirror o extended per PC portatili. Modalità di visualizzazione fino a 4 sorgenti contemporanee (quadview). Funzione USB-HID per display interattivi e monitor touch screen. Bassa latenza del video a 1080p < 130ms. Alimentazione opzionale via PoE. Autenticazione di sicurezza AES WPA2PSK. Funzionalità File-Exchange da dispositivo mobile. Visualizzazione remota sul proprio dispositivo. Funzionalità Presenter-Lock. Access point wi-fi IEEE 802.11n/ac (fino a 1 Gbps), Banda 2.4/5 GHz, LAN. Ingresso HDMI (tramite dongle HDMI TOUCH). Uscita audio (3.5mm jack). Funzionalità di aggiornamento firmware via Internet o USB.

595,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>K-42H Kit (KM_7488000330) 4021565076121</p>	<p>Sistema di presentazione BYOD wireless Klick&Show, kit con 2x HDMI dongle transmitters. Compatibile PC/MAC e app per iOS/Android. Airplay mirroring da dispositivi iOS. Modalità desktop mirror o extended per PC portatili. Modalità di visualizzazione fino a 4 sorgenti contemporanee (quadview). Funzione USB-HID per display interattivi e monitor touch screen. Bassa latenza del video a 1080p < 130ms. Alimentazione opzionale via PoE. Autenticazione di sicurezza AES WPA2PSK. Funzionalità File-Exchange da dispositivo mobile. Visualizzazione remota sul proprio dispositivo. Funzionalità Presenter-Lock. Access point wi-fi IEEE 802.11n/ac (fino a 1 Gbps), Banda 2.4/5 GHz, LAN. Ingresso HDMI (tramite dongle HDMI TOUCH). Uscita audio (3.5mm jack). Funzionalità di aggiornamento firmware via Internet o USB. Kit completo di due trasmettitori HDMI.</p>	995,00
 <p>K-42UC Kit (KM_7488000312) 4021565072765</p>	<p>Sistema di presentazione BYOD wireless Klick&Show, kit con 2x USB-C dongle transmitter. Compatibile PC/MAC e app per iOS/Android. Airplay mirroring da dispositivi iOS. Modalità desktop mirror o extended per PC portatili. Modalità di visualizzazione fino a 4 sorgenti contemporanee (quadview). Funzione USB-HID per display interattivi e monitor touch screen. Bassa latenza del video a 1080p < 130ms. Alimentazione opzionale via PoE. Autenticazione di sicurezza AES WPA2PSK. Funzionalità File-Exchange da dispositivo mobile. Visualizzazione remota sul proprio dispositivo. Funzionalità Presenter-Lock. Access point wi-fi IEEE 802.11n/ac (fino a 1 Gbps), Banda 2.4/5 GHz, LAN. Ingresso HDMI (tramite dongle HDMI TOUCH). Uscita audio (3.5mm jack). Funzionalità di aggiornamento firmware via Internet o USB. Kit completo di due trasmettitori USB-C.</p>	995,00
 <p>K-42U Kit (KM_7488000310) 4021565072741</p>	<p>Sistema di presentazione BYOD wireless Klick&Show, kit con 2x USB A dongle transmitter. Compatibile PC/MAC e app per iOS/Android. Airplay mirroring da dispositivi iOS. Modalità desktop mirror o extended per PC portatili. Modalità di visualizzazione fino a 4 sorgenti contemporanee (quadview). Funzione USB-HID per display interattivi e monitor touch screen. Bassa latenza del video a 1080p < 130ms. Alimentazione opzionale via PoE. Autenticazione di sicurezza AES WPA2PSK. Funzionalità File-Exchange da dispositivo mobile. Visualizzazione remota sul proprio dispositivo. Funzionalità Presenter-Lock. Access point wi-fi IEEE 802.11n/ac (fino a 1 Gbps), Banda 2.4/5 GHz, LAN. Ingresso HDMI (tramite dongle HDMI TOUCH). Uscita audio (3.5mm jack). Funzionalità di aggiornamento firmware via Internet o USB. Kit completo di due trasmettitori USB-A.</p>	925,00
 <p>K-WM Base Station (KM_7488000350) 4021565077609</p>	<p>Sistema di presentazione wireless software based Klick&Show, no dongle. Mirroring ed Estensione Desktop su Windows e MacOS. Compatibile con USB-HID per supportare il touchback (ocn display interattivi). Video 1080p a bassa latenza <130 ms. Autenticazione sicura AES WPA2PSK. Punto di accesso Wi-Fi (IEEE 802.11n/ac) fino a 1 GBit/s @ 2,4/5 Ghz. 2x rete (RF45) 1x, 1 Gbs con supporto PoE, 1x 100 MB. Uscita HDMI fino a 4K60Hz. Estrazione del segnale audio analogico (jack da 3,5 mm). Aggiornamento del firmware tramite USB e OTA. Strumento di gestione per un'amministrazione centrale di tutti i Klick & Show all'interno di una rete, disponibile gratuitamente</p>	449,00

Dongle e Accessori



Single HDMI Transmitter
(KM_7488000344)
4021565081163

Trasmettitore HDMI del sistema Klick&Show

209,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 Single USB-C Transmitter (KM_7488000345) 4021565081170	Trasmettitore USB-C per sistema Klick&Show	209,00
 Single USB-A Transmitter (KM_7488000301) 4021565066382	Trasmettitore USB-A per sistema Klick&Show	174,00
 K&S Tray (KM_7488000303) 4021565067440	Custodia da tavolo per riporre fino a 4 trasmettitori per sistema Klick&Show.	75,00
 USB Wifi Miracast Dongle (KM_7488000323) 4021565076299	USB-A WIFI dongle che permette di collegarsi alla base Klick&Show K-4x/-WM, usando Miracast in modalità WIFI diretta. Supporta 2,4 & 5 Ghz. WIFI 5 (supporta 802.11ac/n/g/b). USB-A (maschio).	19,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>i5 Gen 10 (KM_3051000014) 4021565081330</p>	<p>Intel Core i5-10210U - 1,6 GHz, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, integrated Intel HD Graphics 620 internal 80pin JAE. Interfaccia OPS che supporta 4096 x 2160 @ 60Hz via HDMI. Interfacce esterne: 1x USB 3.2 Gen2 (type C), 2x USB 3.2 Gen2 (type A), 1x USB 3.2 Gen1 (Type A), 1x USB 2.0 (Type A), 1x HDMI (max. 4096 x 2160 @ 60Hz), 1x Gigabit Ethernet (RJ45), 2x 3,5 mm jack (IN/OUT), incl Wi-Fi supporting 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2, connettore PSU aggiuntivo (DC-IN 12V/5A). Windows 10 Pro già installato, senza licenze.</p>	690,00
 <p>i5 Gen 11 (KM_3051000050) 4021565083198</p>	<p>PC OPS con processore Intel 11th generazione, scheda grafica Iris Xe. Intel Core i5-1135G7, 2,4 GHz, max. 4,2 GHz, 8GB DDR4 2666 MHz, 256GB SSD, moduli dual Wifi e Bluetooth integrati, supporting 802.11ax at 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 4.2. Connessioni esterne: 1x USB 3.2 Gen1 (Typ C) incl. DPAlt Mode, 2x USB 3.2 Gen2 (Typ A), 1x USB 3.2 Gen1 (Typ A), 1x USB 2.0 (Type A), HDMI (max. 4096x2160@60Hz), 1x Gigabit Ethernet (RJ45), 2x 3,5 mm jack (IN/OUT), DC-IN 12/19 V / 2,5/5A. Windows 10 Pro già installato, inclusi driver, senza licenze.</p>	775,00
 <p>i5 Gen11+W6 (KM_3051000052) 4021565083631</p>	<p>PC OPS con processore Intel 11th generazione, scheda grafica Iris Xe e modulo Wi-Fi6. Intel Core i5-1135G7, 2,4 GHz, max. 4,2 GHz, 8GB DDR4 2666 MHz, 256GB SSD, moduli dual Wifi e Bluetooth integrati, supporting 802.11ax at 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.3. Connessioni esterne: 1x USB 3.2 Gen1 (Typ C) incl. DPAlt Mode, 2x USB 3.2 Gen2 (Typ A), 1x USB 3.2 Gen1 (Typ A), 1x USB 2.0 (Type A), HDMI (max. 4096x2160@60Hz), 1x Gigabit Ethernet (RJ45), 2x 3,5 mm jack (IN/OUT), DC-IN 12/19 V / 2,5/5A. Windows 10 Pro già installato, inclusi driver, senza licenze.</p>	775,00
 <p>i7 Gen11+W6 (KM_3051000053) 4021565083648</p>	<p>PC OPS con processore Intel 11th generazione, scheda grafica Iris Xe e modulo Wi-Fi6. Intel Core i7-1165G7, 2,8 GHz, max. 4,9 GHz, 16GB DDR4 2666 MHz, 256GB SSD, moduli dual Wifi e Bluetooth integrati, supporting 802.11ax at 2,4 e 5 GHz e Bluetooth 5.3. Connessioni esterne: 1x USB 3.2 Gen1 (Typ C) incl. DPAlt Mode, 2x USB 3.2 Gen2 (Typ A), 1x USB 3.2 Gen1 (Typ A), 1x USB 2.0 (Type A), HDMI (max. 4096x2160@60Hz), 1x Gigabit Ethernet (RJ45), 2x 3,5 mm jack (IN/OUT), DC-IN 12/19 V / 2,5/5A. Windows 10 Pro già installato, inclusi driver, senza licenze.</p>	1.025,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

E-Share Dongles



E-Share Dongle HDMI
(KM_3053000001)
4021565077074

Trasmettitore wireless senza software di segnale HDMI verso display touch Kindermann. Funzione plug and play con qualsiasi uscita HDMI. Porta USB2.0 type A aggiuntiva per alimentazione. Se collegata a un computer Mac o Windows, la porta USB supporta funzionalità touchback per controllo remoto dal touchscreen. Ultimo standard WiFi AC per bassa latenza. Trasmissione fino a 1080p60. Input resolution fino a 3840x2160. Latenza <150 ms. Supporta WIFI n/ac standard a 2,4 e 5 Ghz. Fino a 10 touchpoints. Richiede firmware 4K1.1.0 installato su Kindermann Td-10xx IFPs

209,00



E-Share Dongle USB-C
(KM_3053000002)
4021565077081

Trasmettitore wireless senza software di segnale audio-video verso display touch Kindermann. Funzione plug and play con qualsiasi uscita USB C. Ultimo standard WiFi AC per bassa latenza. Trasmissione fino a 1080p60. Input resolution fino a 3840x2160. Latenza <150 ms. Supporta WIFI n/ac standard a 2,4 e 5 Ghz. Fino a 10 touchpoints. Richiede firmware 4K1.1.0 installato su Kindermann Td-10xx IFPs

209,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

DisplayLift², DisplayShift², Sprinter DS & Accessories

	<p>DisplayLift² Mobile Stand (KM_4013000301) 4021565082047</p>	<p>Supporto per monitor interattivi fino a 86" con ruote e regolazione elettrica dell'altezza. Pulsanti di regolazione montabili sia a sinistra sia destra del display. Regolazione del centro dello schermo tra 112 cm e 162 cm. Supporto VESA incluso da 300x200 a 800x600.</p>	959,00
	<p>DisplayLift² Wall/Floor mount (KM_4013000300) 4021565082023</p>	<p>Supporto per monitor interattivi fino a 86" con regolazione elettrica dell'altezza. Pulsanti di regolazione montabili sia a sinistra sia destra del display. Regolazione del centro dello schermo tra 112 cm e 162 cm. Supporto VESA incluso da 300x200 a 800x600.</p>	909,00
	<p>Laptop Frontshelf (KM_4013000313) 4021565082054</p>	<p>Ripiano frontale per pc o telecamera, installabile a qualsiasi altezza sulla parte inferiore fissa della colonna di sollevamento motorizzata del Kindermann DisplayLift. Carico max 10 kg. Dimensioni 46x24,8 cm. Colore nero RAL9005.</p>	85,00
	<p>Rear Cover (KM_4013000111) 4021565075964</p>	<p>Copertura posteriore del supporto Displaylift</p>	99,00
	<p>Camera Shelf for DisplayLift² (KM_4013000114) 4021565075995</p>	<p>Mensola per telecamera, compatibile con Kindermann DisplayLifts. Regolabile in altezza, carico max 8 kg. Dimensioni 25 x 12,5 x 80 cm. Compatibile con schermi da 65" a 86". Colore nero RAL 9005. Materiali di montaggio inclusi.</p>	79,00
	<p>Klick & Show mounting plate (KM_4013000314) 4021565082450</p>	<p>Supporto per fissaggio di Klick&Show K-4x o K-FX su staffa DisplayLift.</p>	25,00
	<p>BT Adapter for DisplayLift (KM_4013000311) 4021565082986</p>	<p>Adattatore Bluetooth per DisplayLift. Richiede download di applicazione gratuita Android / iOS da Google / Apple Store.</p>	32,00
	<p>DisplayShift² 31-43 Kg (KM_4031000503) 4021565084775</p>	<p>Supporto a parete per regolazione meccanica di schermi touch e tv. Capacità di carico 31-43 kg. 540 mm di escursione nella regolazione in altezza. Distanza dalla parete: 133mm. Colore nero RAL 9005.</p>	890,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>DisplayShift² 51-74 Kg (KM_4031000502) 4021565084607</p>	Supporto a parete per regolazione meccanica di schermi touch e tv. Capacità di carico 51-74 kg. 540 mm di escursione nella regolazione in altezza. Distanza dalla parete: 133mm. Colore nero RAL 9005. VESA 300 x 150 - 800 x 800.	1.150,00
 <p>DisplayShift² Wings 55-78 Kg (KM_4031000500) 4021565084768</p>	Lavagne laterali da 99x120 cm per DisplayShift². Le lavagne vanno scelte tra le diverse finiture a catalogo. Capacità di carico 55 -78 kg. 690 mm di escursione nella regolazione in altezza. VESA: 300 x 150 - 800 x 800.	1.590,00
 <p>Wings (1 pair) White (KM_4202000010)</p>	Coppia di lavagne bianche ad anta per Kindermann DisplayShift². Superficie in acciaio smaltato, magnetica, scrivibile con pennarelli e lavabile a secco. Telaio in alluminio anodizzato ed elementi angolari in plastica.	450,00
 <p>Cover for DisplayShift² Wings (KM_4031000514) 4021565082931</p>	Coppia di coperture per DisplayShift² Wings, da utilizzare su pareti in cartongesso. Supporta il DisplayShift² in caso di monitor pesanti. Alluminio RAL 9006.	99,00
 <p>Floor support for DisplayShift² (KM_4031000510) 4021565083709</p>	Supporto a pavimento per DisplayShift², da usare con pareti in cartongesso. Supporta il DisplayShift² in caso di monitor pesanti. Alluminio RAL 9006.	189,00
 <p>LaptopShelf/Handle for DisplayShift² (KM_4031000512) 4021565082917</p>	Ripiano per laptop fino a 17", include maniglia in acciaio inossidabile per regolazione in altezza di DisplayShift². Dimensioni 400 x 426 x 365 mm. Colore nero RAL 9005. Ricoperto da polvere antigraffio.	99,00
 <p>Vesa Mount KVB120 (for DisplayLift²/Shift²) (KM_5004000004) 4021565082313</p>	Supporto VESA per soundbar KVB120. Compatibile con VESA fino a 800. Dimensioni 950 x 850 mm	85,00
 <p>WM 4564 Fixed Wallmount (KM_7550000000) 4051814374623</p>	Supporto a parete per Display da 32" a 65", con livella integrata. Carico max 45kg. VESA 100 x 100 - 600x 400 mm. Colore nero.	38,00
 <p>Sprinter DS mobile Display Stand (up to 100Kg) (KM_4004000200) 4021565081606</p>	Supporto mobile per display fino a 100 kg e fino a 86". VESA 200 x 200 - 800 x 600 mm. Montaggio dello schermo possibile sia in orizzontale sia in verticale. Due rotelle con freno. Nascondi-cavi nelle colonne. Altezza colonne 181 cm. Colore nero.	525,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 Adapter DisplayShift² to Sprinter DS (KM_4004000203) 4021565081590	Adattatore meccanico per DisplayShift² su supporto mobile Sprinter DS. Colore nero.	120,00
 Frontshelf for Sprinter DS (KM_4004000202) 4021565081620	Mensola frontale per supporto mobile Sprinter DS. Dimensioni 100 x 30 cm. Carico max 10kg. Non compatibile con DisplayShift.	125,00
 IT Component Shelf for Sprinter DS (K&S Base, etc.) (KM_4004000204) 4021565081637	Supporto per PC NUC o dispositivo Click&Show Kindermann su carrello Sprinter DS. Ciabatta tripla inclusa.	69,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

HDBT3 Extenders / Switchers

	<p>MultiSwitch 21 HDBT3 (KM_7488000160) 4021565083525</p>	<p>Switcher multi-formato con ingresso HDMI e USB-C. Supporta HDMI 2.0 fino a 4K @60Hz 4:4:4, HDR10 e Dolby Vision con HDCP 2.2. Ingressi: 1 x HDMI con USB-B (host), 1 x USB-C (per video e dati). Uscite: 1 x HDMI (loop sul trasmettitore), 1 x HDMI (sul ricevitore). HDBaseT 3.0 fino a 100 m su CAT6/7 e PoC bidirezionale (48 V). USB-C supporta USB-PD 3.0 con carica di corrente fino a 60 W. Selezione automatica della sorgente tramite rilevamento 5V o TMDS. Controllo RS232 e CEC, IP, ingressi di contatto e WebUI.</p>	<p>1.355,00</p>
	<p>HDMI/USB 2.0 HDBT3 4K60 Extender Set (KM_7488000150) 4021565081217</p>	<p>Kit extender composto da trasmettitore e ricevitore. Tecnologia HDBaseT 3.0 per estendere segnali HDMI fino a 4K60 a distanza fino a 100 metri su cavo Cat-6A/Cat-7, senza compressione del segnale. Supporta il de-embedding dell'audio e ARC. PoC. Trasmettitore: 1x ingresso HDMI, uscita loop HDMI, uscita HDBaseT, 4x USB 2.0 tipo A (dispositivo), 1x USB 2.0 tipo B (host), 1x ingresso IR, 1x uscita IR, 1x RS232 (Euroblock), 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x jack stereo da 3,5 mm, 1x Toslink (ARC). Ricevitore: 1x uscita HDMI, 1x ingresso HDBaseT, 4x USB 2.0 tipo A (dispositivo), 1x USB 2.0 tipo B (host), 1x ingresso IR, 1x uscita IR, 1x RS232 (euroblock), 1x RJ45 gigabit ethernet, 1x Toslink (ARC). Alimentazione: 100 - 240 V AC, 24V DC 1,25 A. Dimensioni: (LxAxP) per dispositivo: 200 x 25 x 100 mm. 290 g</p>	<p>900,00</p>
	<p>HDMI-CAT Extender Set 4K60 (KM_7488000140) 4021565079351</p>	<p>Kit extender composto da trasmettitore e ricevitore. Supporta HDMI 2.0, fino a 4K@60Hz 4:4:4, HDR 10, 18G, HDCP 2.2. Estende HDMI fino a 70 m a 4K60 o 80 m a 1080p, su singolo cavo Cat-5e/6/7. Video down-scaling automatico da 4K a 1080p. HDMI loop out sul transmitter. IR bi direzionale e RS232 pass-through. 12V PoC bidirezionale: necessita un solo alimentatore. Compressione visivamente lossless e senza latenza. Gestione EDID intelligente. Include: 1x trasmettitore (Tx), 1x ricevitore (Rx), 1x ricevitore IR, 1x emettitore IR, 2x morsettiere a 3 pin, 1x alimentatore (12V DC / 1A), 1x manuale.</p>	<p>199,00</p>



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa


Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

UCC Products

 <p>KVB 120 4K Videosoundbar (KM_5004000002) 4021565079467</p>	<p>Video sound-bar all in one, con telecamera 4K UHD integrata, array di microfoni a 6 vie e due altoparlanti da 7W. Camera: 8 MP, angolo di visuale 120°, Zoom: 5x digitale, Microfoni: 6-way array. Speakers: 2 x 7 W. Connessione: USB 3.0, 3.5 mm line. Dimensioni: 598 x 62 x 86 mm. Peso: 1,89 kg. Plug and play, nessun driver aggiuntivo necessario.</p>	599,00
 <p>KVC 90 All-In-One Tabletop Conferencing System (KM_5004000003) 4021565080142</p>	<p>Colonna video all in one, per connessione USB a PC e con riconoscimento facciale. Sensore: CMOS 1/3". Risoluzione: 2560 x 1440 Pixel. Pixel: 4 Megapixel. Lunghezza focale: 2,88 mm. Riconoscimento AI: Auto-framing con riconoscimento del volto. Regolazione Tilt Verticale: +/- 15° (manuale). Microfoni: 4 omnidirezionali, raggio di ripresa 4 m. Altoparlante: 2W full-range. Livello di pressione sonora in uscita (SPL): 82 +/- 3 dB. Distorsione: 5% max. Larghezza di banda: 0 - 20 KHz. LED di stato: ad anello 16x RGB-LED. 4 pulsanti capacitivi sulla parte alta: Volume +/-, Mute, AI. Interfaccia: USB-C, Plug & Play (lato telecamera). Alimentazione: USB <400 mA - Dimensioni (L x A x P): 70 x 260 x 70 mm. Peso netto: 550 g. Colore: Nero. Accessori inclusi: Cavo da USB-C a USB-A da 3m., manuale utente.</p>	279,00
 <p>K120 M 4K Webcam (KM_5004000001) 4021565076169</p>	<p>Telecamera UHD con USB3.0 per collegamento a PC, risoluzione fino a 2160p/30fps, grandangolo con apertura 120° e 2 microfoni integrati, con cattura fino a 12m. Staffa a corredo. Cancellazione echo integrata. Zoom digitale 8x con ePTZ. Plug & Play (UVC 1.0 ~ UVC 1.5). Sistemi Operativi: Windows 7 (Solo 1080p), 8.1 o 10, macOS 10.10, Google Chromebook Versione 29.0.1547.70 e Linux. Dimensioni (senza staffa): 19,4 x 3,4 x 4,2 cm. Telecomando IR incluso.</p>	349,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
 <p>CP Office Frame 4f2xStr (KM_7551000202) 4021565080623</p>	<p>Preso da incasso di design per piano scrivanie, ripiani (con spessore 10-50 mm). Chassis in plastica a 4 spazi doppi con 2 prese Schuko. 2 spazi doppi liberi per configurazione personalizzata con i moduli audio/video/dati della serie Konnect flex 45 click, collegamento alla rete elettrica con spina GST18 a 3-pin, cavo lungo circa 1 m. Colore grigio ardesia RAL7015, prese elettriche, bianco RAL9003. Profondità di installazione: 64 mm meno 0-40 mm. Configurazione flessibile con interfacce di rete, USB, video e audio con moduli Konnect flex 45 click.</p>	79,00
 <p>Kon flex HDMI 1m (KM_7464000842) 4021565050060</p>	<p>Frutto HDMI F singolo Konnect flex 45 click con coda HDMI M 1 m. Frutto HDMI ad alta velocità con Ethernet incluso cavo da 1 metro con connettore M per inserto singolo.</p>	70,00
 <p>Kon flex USB C 1m (KM_7464000849) 4021565079498</p>	<p>Modulo USB (presa C F/connettore C M), con connessione da 1 m. 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen.1), cover in plastica, bianco RAL 9003</p>	52,00
 <p>Kon flex USB 3.0 1m (KM_7464000828) 4021565055454</p>	<p>Frutto 1x USB 3.0 tipo A femmina incluso cavo da 1 metro con connettore USB tipo A M per inserto singolo (necessita spazio 43 mm per cavo + connettore)</p>	50,00
 <p>Kon flex CAT-6 (RJ45) 1m (KM_7464000827) 4021565054761</p>	<p>Frutto CAT-6A (RJ45) incluso cavo da 1 metro con connettore M per inserto singolo (necessita spazio 47 mm per cavo + connettore)</p>	47,00
 <p>CP Office Frame 6f4xStr (KM_7551000304) 4021565080715</p>	<p>CablePort Office Frame da incasso con 6 spazi doppi e 4 prese Schuko. Torretta da incasso di design per piano scrivania, ripiani o montanti (con spessore 10-50 mm). Chassis in plastica a 4 spazi doppi con 2 prese Schuko. 2 spazi doppi liberi per configurazione personalizzata con i moduli audio/video/dati della serie Konnect flex 45 click, collegamento alla rete elettrica con spina GST18 a 3-pin, cavo lungo 1 m. Colore: grigio ardesia. RAL7015, prese elettriche, bianco RAL9003. Profondità di installazione: 64 mm meno 0-40 mm (a seconda dello spessore). Configurazione flessibile con interfacce di rete, USB, video e audio con moduli Konnect flex 45 click.</p>	99,00



Sostituisce e annulla i precedenti
Prezzi in Euro I.V.A. esclusa

Modello	Descrizione	Prezzo al Pubblico
---------	-------------	--------------------

Selected Audio Products



Active Dome 20
(KM_8705000029)
4021565034657

Set diffusori attivi 2x 10W stereo per colonna supporto videoproiettore. Potenza: 2 x 10 W - Altoparlante a banda larga: 2 x 2,75 pollici - Frequenza: 155 Hz ~ 20 kHz - Standby automatico - Ingresso: jack da 3,5 mm, ad es. da un notebook o tablet - Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC, 2A - Cavo audio: jack/jack da 3,5 mm, 1,5 m - Dimensioni: diametro 25 cm, altezza 9 cm - Peso: 1,2 kg. include: - Adattatore per colonne tonde, diametro 35, 40, 45, 50 mm - Adattatore per colonne quadrate 40 mm - Alimentazione - Cavo audio jack da 3,5 mm (m/m)

179,00



Aktivbox Set² 50+
(KM_8750000130)
4021565075919

Kit diffusori attivi Stereo 2x 25W installabili a parete o in appoggio. - Kit stereo: 2x 25W RMS - 2 vie: woofer da 5 pollici + tweeter da 1 pollice - Impedenza: 8 Ohm - Risposta in frequenza (-10dB): 85 Hz - 20 kHz - 2 ingressi audio analogici: bilanciato Euroblock e sbilanciato-RCA - Selezione della sorgente sonora - Controllo del tono a 2 bande - Selettore stereo/mono - Funzione stand-by automatico - Dimensioni (LxPxA): 173x185x180 mm. - Peso 4,2 kg - Colore: bianco. Include: - 1 altoparlante attivo - 1 altoparlante passivo - 2 supporto a parete - 1 cavo audio - 2 cavi di sicurezza in acciaio - 2 set di piedini

199,00



Aktivbox Set² 50+ BT
(KM_8750000131)
4021565075926

Kit diffusori attivi Bluetooth Stereo 2x 25W installabili a parete o in appoggio. - Kit stereo: 2x25W RMS - 2 vie: woofer da 5 pollici + tweeter da 1 pollice, Impedenza: 8 Ohm - Risposta in frequenza (-10dB): 85Hz - 20kHz - 2 ingressi audio analogici: bilanciato-Euroblock e sbilanciato-RCA - Connessione BT 4.0 con priorità, 4m - Selezione della sorgente sonora - Controllo del tono a 2 bande - Interruttore stereo/mono - Porta remota (RJ-45) per il controllo del volume, compatibile con WPmVOL, 8750000022 - Funzione di stand-by automatico - Dimensioni (LxPxA): 173x185x180 mm. - Peso 4,8 kg. Include: - 1 altoparlante attivo - 1 altoparlante passivo - 2 supporto a parete - 1 cavo audio - 2 cavi di sicurezza in acciaio - 2 set di piedini.

235,00



Kindermann Soundbar 2.1
(KM_8715000300)
4021565078958

Soundbar a 2.1 canali con subwoofer integrato. Modalità audio a 3 opzioni: musica/cinema/normale. - Potenza in uscita: 60 W - Risposta in frequenza: 30 Hz - 20 KHz - Livello di pressione sonora: 95dB - Ingressi: 1x jack RCA da 3,5 mm, 1x jack Aux da 3,5 mm, 1x ottico, 1x TV ARC, 1x USB, 1x Bluetooth 5. Include: alimentatore AC100-240V, 50-60Hz, DC: telecomando IR 18V / 2,5A, cavo Aux, cavo ottico jack da 3,5 mm, telecomando IR, cavo AUX (jack da 2x RCA a 3,5 mm), jack stereo da 3,5 mm (m/m), cavo Toslink.

107,00